


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR W16PB- 13,5/3/03/2022
ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM UE 305/2011

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	KAWMET W16 PB (13,5 kW) ECO	
2	Planowane zastosowanie lub planowane wykorzystanie wyrobu budowlanego	Ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe	
3	Producent: nazwa i adres kontaktowy	ODLEWNIA KAW-MET MAREK KAWIŃSKI Sp.z o.o. Zadąbrowie 311, 37-716, Orły, Polska	
4	Upoważniony przedstawiciel: nazwa i adres kontaktowy	Nie dotyczy	
5	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	System 3	
6	Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej	Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25a, 31-503 Kraków, POLSKA / Jednostka notyfikowana Nr 1450	
	Sprawozdanie z badań Nr.	4233 A1 22 / 4233 B1 22	
7	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE		
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Bezpieczeństwo pożarowe:			EN 13229:2001 EN 13229:2001/A1:2003 EN 13229:2001/A2:2004 EN 13229:2001/AC:2006 EN 13229:2001/AC:2004/AC:2007
• Reakcja na ogień		A1	
• Odległość od materiałów palnych		Minimalna odległość w (mm): Podłóże pod kominkiem = 0 Ściana przednia= 1500 <i>Zabudowę kominka jak również podłóże pod kominkiem należy wykonać z materiałów niepalnych- patrz instrukcja</i>	
• Zagrożenia związane z wypadaniem żaru i wydostawaniem się spalin do pomieszczenia		Brak zagrożeń	
• Bezpieczeństwo napełniania urządzenia paliwem		Spełnia	
• Wyposażenie urządzenia w regulowane i prawidłowo oznaczone urządzenia nastawcze powietrza do spalania		Spełnia	
• Utrzymanie w czystości powierzchni ogrzewalnych		Spełnia	
• Prawidłowa i skuteczna obsługa urządzenia		Spełnia	
• Uwalnianie materiałów niebezpiecznych		Nie dotyczy	
• Bezpieczeństwo elektryczne		Nie dotyczy	
Nominalna moc cieplna		13,5 kW	
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczenia		13,5 kW	
Moc cieplna obiegu wodnego		NPD	
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej ($\eta_{th,nom}$)		80,4%	
Emisja produktów spalania (zawartość CO w produktach spalania w przeliczeniu na 13 % O ₂)		0,12% / 1482 mg/m³	
Stałopalność		1 h	
Temperatura powierzchni zewnętrznych		Uchwyty manipulacyjne: Uchwyt regulacji powietrza pierwotnego: 55,6 °C Klamka drzwi paleniska: 67,9 °C Uchwyt regulacji przepustnicy spalin: 17,4 °C Uchwyt regulacji powietrza wtórnego podawanego na szybę: 66,4 °C Uchwyt regulacji powietrza wtórnego podawanego na tylną ściankę: 27,1 °C • <i>Producent dostarcza narzędzia zapewniające bezpieczną obsługę urządzenia</i>	
Temperatura spalin przy nominalnej mocy cieplnej		271,9 °C	
Maksymalne ciśnienie robocze		Nie dotyczy	
Wytrzymałość mechaniczna		Właściwości użytkowe nieustalone	
Paliwo		Drewno liściaste o wilgotności ≤20%	
INSTRUKCJA OBSŁUGI			
8	Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt.1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.3 zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011.		

ODLEWNIA "KAW-MET"
 MAREK KAWIŃSKI SP. Z O.O.
 37-716 Orły, Zadąbrowie 311
 NIP 7952568415, REGON 521473146

Zadąbrowie 15.03.2022 r.
 Miejsce i data


 W imieniu producenta deklarację podpisał
 Prezes Zarządu Marek Kawiński