


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR S6 - 13,9/03/2022
ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM UE 305/2011


1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	KAWMET Premium SPHINX S6 ECO	
2	Planowane zastosowanie lub planowane wykorzystanie wyrobu budowlanego	Ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe	
3	Producent: nazwa i adres kontaktowy	ODLEWNIA KAW-MET MAREK KAWIŃSKI Sp.z o.o. Zadąbrowie 311, 37-716, Orły, Polska	
4	Upoważniony przedstawiciel: nazwa i adres kontaktowy	Nie dotyczy	
5	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	System 3	
6	Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej	CTIF (Centrum Techniczne Przemysłu Odlewniczego), 44 avenue de la Division Leclerc 92318 SEVRES, Francja / Jednostka notyfikowana Nr. 1677	
	Sprawozdanie z badań Nr.	TD4356A / TD P 4356A	
7	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE		
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Bezpieczeństwo pożarowe:			EN 13240:2001 EN 13240:2001/AC:2006 EN 13240:2001/A2:2004 EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
• Reakcja na ogień		A1	
• Odległość od materiałów palnych		Minimalna odległość w [mm]: Tył = 550 / Boki = 400 / Podłoga = 300 (z przodu) / Przód = 1500 • Inne odległości i wymogi określone są w instrukcji obsługi	
• Zagrożenia związane z wypadaniem żaru i wydostawaniem się spalin do pomieszczenia		Brak zagrożeń	
• Bezpieczeństwo napełniania urządzenia paliwem		Spełnia	
• Wyposażenie urządzenia w regulowane i prawidłowo oznaczone urządzenia nastawcze powietrza do spalania		Spełnia	
• Utrzymanie w czystości powierzchni ogrzewalnych		Spełnia	
• Prawidłowa i skuteczna obsługa urządzenia		Spełnia	
• Uwalnianie materiałów niebezpiecznych		Nie dotyczy	
• Bezpieczeństwo elektryczne		Nie dotyczy	
Nominalna moc cieplna		13,9 kW	
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczenia		13,9 kW	
Moc cieplna obiegu wodnego		NPD	
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej ($\eta_{th, nom}$)		77,0%	
Emisja produktów spalania (zawartość CO w produktach spalania w przeliczeniu na 13 % O ₂)		0,04% / 500 mg/m³	
Stałopalność		0,45 h	
Temperatura powierzchni zewnętrznych		Spełnia • Producent dostarcza narzędzia zapewniające bezpieczną obsługę urządzenia	
Temperatura spalin przy nominalnej mocy cieplnej		371 °C	
Maksymalne ciśnienie robocze		Nie dotyczy	
Wytrzymałość mechaniczna		Właściwości użytkowe nieustalone	
Paliwo		Drewno liściaste o wilgotności ≤20%	INSTRUKCJA OBSŁUGI
8	Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt.1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.3 zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011.		

ODLEWNIA "KAW-MET"
 MAREK KAWIŃSKI SP. Z O.O.
 37-716 Orły, Zadąbrowie 311
 NIP 7952568415, REGON 521473146

Zadąbrowie 15.03.2022 r.
 Miejsce i data


 W imieniu producenta deklarację podpisał
 Prezes Zarządu Marek Kawiński