

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MIEJSCOWEGO OGRZEWACZA POMIESZCZEŃ NA PALIWO STAŁE

Zgodnie z:

Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/1186 uzupełniającym Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE

Identyfikator modelu	KAWMET Premium HESTIA S17 ECO
Funkcja ogrzewania pośredniego	nie
Bezpośrednia moc cieplna	4,6 (kW)
Pośrednia moc cieplna	Nie dotyczy (kW)

PALIWO	PALIWO ZALECANE	INNE ODPOWIEDNIE PALIWO(-A)	η_s [%]	EMISJE Z MIEJSCOWYCH OGRZEWACZY POMIESZCZEŃ PRZY NOMINALNEJ MOCY CIEPLNEJ (°)				EMISJE Z MIEJSCOWYCH OGRZEWACZY POMIESZCZEŃ PRZY MINIMALNEJ MOCY CIEPLNEJ (°) (°°)			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				[x] mg/Nm³ (13 % O₂)				[x] mg/Nm³ (13 % O₂)			
Kłody drzewne o wilgotności ≤ 25 %	tak	nie	68,0	31,0	111,0	1145	126,0				
Drewno prasowane o wilgotności < 12 %	nie	nie									
Inna biomasa drzewna	nie	nie									
Biomasa niedrzewna	nie	nie									
Antracyt i węgiel chudy	nie	nie									
Koks metalurgiczny	nie	nie									
Półkoks	nie	nie									
Węgiel kamienny	nie	nie									
Brykiety z węgla brunatnego	nie	nie									
Brykiety z torfu	nie	nie									
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	nie	nie									
Inne paliwo kopalne	nie	nie									
Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie									
Inna mieszanka biomasy i paliwa stałego	nie	nie									

WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU PALIWA ZALECANEGO

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s [%]	68,0
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) [%]	103

PARAMETR				OZNACZENIE	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	PARAMETR				OZNACZENIE	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
MOC CIEPLNA							SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA (WARTOŚĆ OPAŁOWA W STANIE ROBOCZYM)						
Nominalna moc cieplna		P_{nom}	4,6	kW	Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej		$\eta_{th,nom}$	78,0	%				
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)		P_{min}	nd.	kW	Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej (orientacyjna)		$\eta_{th,min}$	nd.	%				
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE							RODZAJ MOCY CIEPLNEJ / REGULACJA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU						
Przy nominalnej mocy cieplnej		$e_{l,max}$	x,xxx	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu		tak						
Przy minimalnej mocy cieplnej		$e_{l,min}$	x,xxx	kW	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu		nie						
W trybie czuwania		e_{ls}	x,xxx	kW	z mechaniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu		nie						
					z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu		nie						
					elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem dobowym		nie						
					elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem tygodniowym		nie						
							INNE OPCJE REGULACJI (MOŻNA WYBRAĆ KILKA)						
					regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności		nie						
					regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna		nie						
					z opcją regulacji na odległość		nie						
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ STAŁEGO PŁOMIENIA PILOTUJĄCEGO													
Zapotrzebowanie na energię płomienia pilotującego (o ile dotyczy)		P_{pilot}	nd.	kW									
Dane teleadresowe		ODLEWNIA KAW-MET MAREK KAWIŃSKI Sp.z o.o. / ZADĄBROWIE 311 / 37 -716 / OR ŁY / POLAND +48 166 72 48 10 / info@kawmet.pl											

(*) PM = cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu

(**) Wymagane tylko w przypadku gdy stosowane są współczynniki korekcji F(2) lub F(3).

Dokumentacja techniczna została sporządzona na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika, zamieszczonych w sprawozdaniach z badań Nr 30-13264-T. Jednostka notyfikowana Nr 1015.

ODLEWNIA "KAW-MET"
MAREK KAWIŃSKI SP. Z O.O.
37-716 Orly, Żadąbrowie 311
NIP 7952568415, REGON 521473146

W imieniu producenta dokument podpisał
Prezes Zarządu Marek Kawiński

TECHNICAL DOCUMENTATION FOR SOLID FUEL LOCAL SPACE HEATER

According to:

Commission Regulation (EU) 2015/1185 of 24 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1186 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council

Model identifier				KAWMET Premium HESTIA S17 ECO							
Indirect heating functionality				no							
Direct heat output				4,6 (kW)							
Indirect heat output				N.A. (kW)							
FUEL	PREFERRED FUEL	OTHER SUITABLE FUEL(S)	η_s [%]	SPACE HEATING EMISSIONS AT NOMINAL HEAT OUTPUT (*)				SPACE HEATING EMISSIONS AT MINIMUM HEAT OUTPUT (**) (**)			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				[x] mg/Nm³ (13 % O₂)				[x] mg/Nm³ (13 % O₂)			
Wood logs with moisture content ≤ 25 %	yes	no	68,0	31,0	111,0	1145	126,0				
Compressed wood with moisture content < 12 %	no	no									
Other woody biomass	no	no									
Non-woody biomass	no	no									
Anthracite and dry steam coal	no	no									
Hard coke	no	no									
Low temperature coke	no	no									
Bituminous coal	no	no									
Lignite briquettes	no	no									
Peat briquettes	no	no									
Blended fossil fuel briquettes	no	no									
Other fossil fuel	no	no									
Blended biomass and fossil fuel briquettes	no	no									
Other blend of biomass and solid fuel	no	no									

CHARACTERISTICS WHEN OPERATING WITH THE PREFERRED FUEL

Seasonal space heating energy efficiency η_s [%]	68,0
Energy Efficiency Index (EEI) [%]	103

ITEM	SYMBOL	VALUE	UNIT	ITEM	SYMBOL	VALUE	UNIT
HEAT OUTPUT				USEFUL EFFICIENCY (NCV AS RECEIVED)			
Nominal heat output	P_{nom}	4,6	kW	Useful efficiency at nominal heat output	$\eta_{th,nom}$	78,0	%
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	N.A.	kW	Useful efficiency at minimum heat output (indicative)	$\eta_{th,min}$	N.A.	%
AUXILIARY ELECTRICITY CONSUMPTION				TYPE OF HEAT OUTPUT / ROOM TEMPERATURE CONTROL			
At nominal heat output	$e_{l,max}$	x,xxx	kW	single stage heat output, no room temperature control		yes	
At minimum heat output	$e_{l,min}$	x,xxx	kW	two or more manual stages, no room temperature control		no	
In standby mode	$e_{l,ss}$	x,xxx	kW	with mechanic thermostat room temperature control		no	
				with electronic room temperature control		no	
				with electronic room temperature control plus day timer		no	
				with electronic room temperature control plus week timer		no	
				OTHER CONTROL OPTIONS (MULTIPLE SELECTIONS POSSIBLE)			
				room temperature control, with presence detection		no	
				room temperature control, with open window detection		no	
				with distance control option		no	
PERMANENT PILOT FLAME POWER REQUIREMENT							
Pilot flame power requirement (if applicable)	P_{pilot}	N.A.	kW				

Contact details	ODLEWNIA KAW-MET MAREK KAWIŃSKI Sp.z o.o. / ZADĄBROWIE 311 / 37-716 / ORŁY / POLAND +48 166 72 48 10 / info@kawmet.pl
-----------------	--

(*) PM = particulate matter, OGC = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides
(**) Only required if correction factors F(2) or F(3) are used

The technical documentation was prepared on the basis of the results of tests carried out by the Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika provided in test reports No. 30-13264-T. Notified Body No. 1015.

ODLEWNIA "KAW-MET"
MAREK KAWIŃSKI SP. Z O.O.
37-716 Orly, Żadąbrowie 311
NIP 7952568415, REGON 521473146

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
CEO Marek Kawiński

Zadąbrowie 15.03.2022
Date and place of update